

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	920
Color	Azul
Tamaños	10
Recubrimiento primario Polímero	Nitrilo
Agarre	Nitrilo plano totalmente recubierto
	C
Resistencia al calor	Nivel de calor de contacto 1
Vida útil	5 años

CARACTERÍSTICAS

Resistencia al calor: Alcanza el nivel 1 para el calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 100 °C

Resistente a cortes: Alcanza el nivel de corte C según la norma EN388, para protección en aplicaciones con alto riesgo de corte

El fieltro de Kevlar® recubierto de nitrilo que cubre la mano ofrece una excelente protección contra abrasiones, cortes, enganches y perforaciones

Agarre: El recubrimiento ofrece una excelente protección contra el aceite, los líquidos y la grasa, al tiempo que mantiene un gran agarre en seco
Superficie rugosa en la mano para un manejo más seguro de objetos húmedos y secos

Recubrimiento primario Polímero: Nitrilo

Cierre: Puño de seguridad de nitrilo. Proporciona protección adicional a la zona de la muñeca

Resistente a la abrasión: Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

SECTORES

Automotor • Ingeniería y Manufactura



NORMAS

Tested to European standard EN407:2020

EN ISO 21420:2020 Protective gloves: General requirements

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards



4X23C



X1XXXX



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

EMBALAJE

1 par por bolsa de polietileno
48 pares por caja
50 cajas por palet

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555



Talla	Código de barras del embalaje exterior
11	05010699817648

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555