

#### INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	7550
Color	Amarillo
Tamaños	14 inch
Recubrimiento primario Polímero	Sin recubrimiento
Agarre	Sin recubrimiento
	C
Resistencia al calor	Nivel de calor de contacto 2

#### CARACTERÍSTICAS

**Resistencia al calor:** Alcanza el nivel 2 para el calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 250 °C  
La fibra de aramida 100 % Kevlar® ofrece una mayor resistencia al calor

**Resistente a cortes:** Alcanza el nivel de corte C según la norma EN388, para protección en aplicaciones con alto riesgo de corte

**Resistente a cortes:** Kevlar® proporciona una mayor protección contra cortes, tajos y abrasiones, al tiempo que mantiene un alto grado de destreza para el usuario

**Característica única:** Lavable a máquina para prolongar su vida útil

**Comodidad:** Las fibras suaves de Kevlar® y su diseño sin costuras no irritan los brazos, incluso durante largos periodos de uso

**Resistencia a la abrasión:** Alcanza el nivel 2 de resistencia a la abrasión según la norma europea EN 388

#### SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Almacenaje, Transporte, y Logística



#### NORMAS



PPE CAT II



2X4XC



X2XXXX



#### PRECAUCIÓN

Puede contener látex en el manguito elástico que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

#### INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

#### INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

**EMBALAJE**

24 fundas por bolsa de polietileno  
96 fundas por caja  
50 cajas por palet

**CÓDIGO DE BARRAS DEL EMBALAJE EXTERIOR**

**05010699808202**

**Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555**