

**INFORMACIÓN DE PRODUCTO**

<b>Número de artículo</b>	8019
<b>Color</b>	Verde
<b>Tamaños</b>	One Size
<b>Recubrimiento primario Polímero</b>	Sin recubrimiento
<b>Agarre</b>	Sin recubrimiento
	C
<b>Resistencia al calor</b>	Nivel de calor de contacto 1

**CARACTERÍSTICAS**

**Resistente a cortes:** Alcanza el nivel de corte C según la norma EN388, para protección en aplicaciones con alto riesgo de corte

**Resistencia a la abrasión:** Alcanza el nivel 2 de resistencia a la abrasión según la norma europea EN 388

**Resistencia al calor:** Alcanza el nivel 1 para el calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 100 °C

**SECTORES**

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Petróleo, gas, y energías renovables • Gestión de residuos y autoridad local

**NORMAS**



2X42C



X1XXXX



**PRECAUCIÓN**

**Puede contener látex en el manguito elástico que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.**

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

**INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN**

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

**EMBALAJE**

6 fundas por bolsa de polietileno  
96 fundas por caja  
50 cajas por palet

**CÓDIGO DE BARRAS DEL EMBALAJE EXTERIOR**

**05010699858160**

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555