

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	7551
Color	Amarillo
Tamaños	18 inch
Recubrimiento primario Polímero	Sin recubrimiento
Agarre	Sin recubrimiento
	C
Resistencia al calor	Nivel de calor de contacto 2

CARACTERÍSTICAS

Resistencia al calor: Alcanza el nivel 2 para el calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 250 °C
La fibra de aramida 100 % Kevlar® ofrece una mayor resistencia al calor

Resistente a cortes: Alcanza el nivel de corte C según la norma EN388, para protección en aplicaciones con alto riesgo de corte

Resistente a cortes: Kevlar® proporciona una mayor protección contra cortes, tajos y abrasiones, al tiempo que mantiene un alto grado de destreza para el usuario

Característica única: Lavable a máquina para prolongar su vida útil

Resistencia a la abrasión: Alcanza el nivel 2 de resistencia a la abrasión según la norma europea EN 388

SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Almacenaje, Transporte, y Logística



NORMAS



2X4XC

X2XXXX

PRECAUCIÓN

Puede contener látex en el manguito elástico que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

EMBALAJE

24 fundas por bolsa de polietileno
96 fundas por caja
40 cajas por palet

CÓDIGO DE BARRAS DEL EMBALAJE EXTERIOR

05010699808219

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555