

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	TE0360
Tamaños	8-10
Recubrimiento primario Polímero	Látex

CARACTERÍSTICAS

Manejo Eléctric: Clase 0, para una tensión de CA máxima de trabajo de 1000 V

La fórmula única del compuesto de caucho hace que los guantes sean extremadamente flexibles

Clase 1 de arco eléctrico: Protección contra arcos eléctricos, ATPV: 12 cal/cm² e IEC 61482-1-2: Clase 1 (0,5 s - 4 kA)

Manejo Eléctric: Guante aislante eléctrico 3 en 1: protección dieléctrica, mecánica y contra arcos eléctricos

Polímero de revestimiento primario: Látex

Medioambiental: Envasado sin utilizar plástico, lo que reduce el peso total del embalaje

En forma: Diseño de cobertura total y forma precurvada para una comodidad máxima y una protección óptima

Agarre: El patrón antideslizante en la palma mejora el agarre

Resistente a la abrasión: Alcanza el nivel 1 de resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura



NORMAS



0333



1121X



Class 0/AZC



PRECAUCIÓN

Contiene látex que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

Contiene productos químicos aceleradores que pueden causar irritación de la piel de tipo IV y dermatitis de contacto en personas sensibilizadas.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

Talla	Código de barras del embalaje exterior
7	3760245125261
8	3760245125278
9	3760245125285
10	3760245125292
11	3760245125308

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555