

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	800
Color	Gris/Negro
Tamaños	7-11
Recubrimiento primario Polímero	Nitrilo
Agarre	Microespuma de nitrilo
Resistencia al calor	Nivel de calor de contacto 1
Nivel de abrasión	4

CARACTERÍSTICAS

Resistente a la abrasión: Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

Agarre: El revestimiento de nitrilo espumado canaliza los aceites y líquidos lejos de la superficie del guante para optimizar el agarre y permitir un manejo seguro en todo momento

Comodidad: Su diseño sin costuras no irrita las manos

Cierre: La muñequera elástica de punto proporciona un ajuste seguro y mantiene las manos libres de suciedad y residuos

Recubrimiento primario Polímero: Nitrilo

Resistencia al calor: Alcanza el nivel 1 para el calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 100 °C

SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Almacenaje, Transporte, y Logística • Gestión de residuos y autoridad local



NORMAS



4122X

X1XXXX

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

EMBALAJE

12 pares por bolsa de polietileno
120 pares por caja
30 cajas por palet

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

Talla	Código de barras del embalaje exterior
7	05010699830241
8	05010699830258
9	05010699830265
10	05010699830272
11	05010699831194

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555