

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	PHYKC
Color	Azul/Negro
Tamaños	6-11
Recubrimiento primario Polímero	Nitrilo
Agarre	Recubrimiento de nitrilo en los nudillos
Nivel de abrasión	4

CARACTERÍSTICAS

Agarre: El ligero recubrimiento de nitrilo de los nudillos está impregnado de burbujas de aire para proporcionar un efecto amortiguador inherente y un mejor agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas

Característica única: Las yemas de los dedos compatibles con pantallas táctiles permiten al usuario utilizar máquinas o dispositivos con pantalla táctil con precisión y sin necesidad de quitarse los guantes

La solución hidrofóbica, que se aplica mediante un proceso de lavado intensivo, proporciona un rendimiento tridimensional completo y resistente al agua en condiciones húmedas y difíciles, al tiempo que mantiene la máxima transpirabilidad

Comodidad: El suave forro de nailon tejido sin costuras y el revestimiento altamente flexible garantizan la máxima comodidad y permiten un uso prolongado sin signos de fatiga en las manos

Resistente a la abrasión: Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

Recubrimiento primario Polímero: Nitrilo

SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Petróleo, gas, y energías renovables • Gestión de residuos y autoridad local



NORMAS



PPE CAT II



4131X



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

EMBALAJE

1 par por bolsa de polietileno
60 pares por caja
50 cajas por palet

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

Talla	Código de barras del embalaje exterior
6	5010699850201
7	5010699850218
8	05010699850225
9	05010699850232
10	05010699850249
11	5010699850256

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555