

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Número de artículo | 911 |
| Color | Rojo/Negro |
| Tamaños | 6-1 |
| Recubrimiento primario Polímero | Nitrilo |
| Agarre | Microespuma de nitrilo |
| Nivel de abrasión | 4 |

CARACTERÍSTICAS

Mejora del nailon reciclado: El primer guante de nuestra gama mejorado con nailon reciclado. Redoblamos nuestros esfuerzos para fabricar productos a partir de fuentes recicladas siempre que sea posible. El 91 % del forro está fabricado con nailon reciclado, lo que equivale al 48 % del peso total del guante

Agarre: El revestimiento de la palma está impregnado de burbujas de microespuma que aumentan la resistencia a los aceites y maximizan el agarre en entornos húmedos y aceitosos

Resistente a la abrasión: Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

Flexibilidad: Diseñado estratégicamente para ofrecer niveles óptimos de flexibilidad y comodidad sin comprometer la protección

Medioambiental: Guantes suministrados en bandas de papel

Cierre: La muñequera elástica de punto proporciona un ajuste seguro y mantiene las manos libres de suciedad y residuos

Recubrimiento primario Polímero: Nitrilo

Comodidad: Su diseño sin costuras no irrita las manos



CARACTERÍSTICAS

Característica única: Los guantes SilverClear® están fabricados con plata, un potente agente antimicrobiano de eficacia probada que inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y virus. El aditivo protege los guantes del crecimiento microbiano, pero también del moho y los malos olores, evitando la degradación prematura del material y la decoloración

SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Almacenaje, Transporte, y Logística • Gestión de residuos y autoridad local

NORMAS

Guantes de protección contra riesgos mecánicos EN 388: 4121X
Guantes de protección EN ISO 21420:2020: Requisitos generales



4121X

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

EMBALAJE

10 pares por paquete
60 pares por caja
85 cajas por palet

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

| Talla | Código de barras del embalaje exterior |
|-------|--|
| 6 | 05010699842411 |
| 7 | 05010699841506 |
| 8 | 05010699841513 |
| 9 | 05010699841520 |
| 10 | 05010699841537 |
| 11 | 05010699842480 |

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555