

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	GIW
Color	Rojo/Negro
Tamaños	7-11
Recubrimiento primario Polímero	Látex
Agarre	Látex doble
Resistencia al calor	Nivel de calor de contacto 1
Nivel de abrasión	3

CARACTERÍSTICAS

Agarre: Utiliza dos capas de revestimiento de látex sobre un forro de nailon para proporcionar una superficie resistente al agua que se extiende hasta la muñeca

Resistente a la abrasión: Alcanza el nivel 3 de resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

Flexibilidad: Diseñado estratégicamente para ofrecer niveles óptimos de flexibilidad y comodidad sin comprometer la protección

Polímero de revestimiento primario: Látex

Característica única: Guantes SanitizedTM con tratamiento antimicrobiano que proporciona una protección adicional contra bacterias y hongos nocivos. El aditivo protege los guantes contra el crecimiento microbiano y los olores, y proporciona una protección duradera del material

Resistencia al calor: Alcanza el nivel 1 para el calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 100 °C

SECTORES

Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Almacenaje, Transporte, y Logística • Gestión de residuos y autoridad local



NORMAS



3142X

X1XXXX

PRECAUCIÓN

Contiene látex que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

EMBALAJE

1 par por bolsa de polietileno
100 pares por caja
20 cajas por palet

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

Talla	Código de barras del embalaje exterior
7	05010699846570
8	05010699846587
9	05010699846594
10	05010699846600
11	05010699846617

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555