

**PRODUKTINFORMATION**

Artikel Nummer	RE0360
Größenbereich	8-11
Primärbeschichtungspolymer	Milchsaft
Maximale Arbeitswechselspannung	1000.00 V

**EIGENSCHAFTEN**

**Elektrische Handhabung:** Klasse 0, für eine maximale Arbeitswechselspannung von 1000 V

**Flexibilität:** Branchenführende Latex-Herstellungstechniken und -Know-how ermöglichen es, Handschuhe so weich und dünn wie möglich zu machen und dem Benutzer ein Höchstmaß an Fingerfertigkeit zu bieten

**Länge:** 36 cm Länge zum Schutz am Handgelenk

**Chemikalienbeständig:** Erfüllt die spezielle Eigenschaft 'AZC' zum Schutz vor Säure, Ozon und extrem niedrigen Temperaturen

**Elektrische Handhabung:** Entwickelt für die Verwendung in Verbindung mit unserem Protektorenhandschuh aus Leder (RE-PRO & RE-PRO/NB) für zusätzliche Langlebigkeit und mechanischen Schutz  
Ausgezeichneter elektrischer Widerstand

**Auskleidung:** Leicht gepudert, um ein einfaches An- und Ausziehen zu gewährleisten

**SEKTOREN**

Selbstfahrend • Konstruktion & Versorgungsunternehmen



**NORMEN**

EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe: Allgemeine Anforderungen



PPE CAT III



0333



Class 0/AZC



**VORSICHT**

**Enthält Latex, das allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.  
Enthält Beschleunigerchemikalien, die bei sensibilisierten Personen Hautreizungen und Kontaktdermatitis vom Typ IV verursachen können.**

**ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG**

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

**ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555

**VERPACKEN**

1 Paar pro Beutel  
1200 Paar pro Palette

Größe	Äußere Verpackung Barcode
8	05010699855404
9	05010699855398
10	05010699855411
11	05010699855435

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555