

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nummer	AFG41-3
Größenbereich	7-12
Primärbeschichtungspolymer	Milchsaft
Maximale Arbeitswechselspannung	26500.00 V

EIGENSCHAFTEN

Elektrische Handhabung: Klasse 3, für eine maximale Arbeitswechselspannung von 26500 V
Lichtbogen Klasse 2 nach EN 61482-1-2, mit einem ATPV von 73,2 cal/cm²

Elektrischer Isolierhandschuh 3 in 1: dielektrischer, mechanischer und Störlichtbogenschutz

Länge: 41 cm Länge für erweiterten Schutz am Arm

Elektrische Handhabung: Intern schwarz/außen rot, um die Sichtprüfung zu erleichtern
 Jedes Paar Handschuhe wird mit einem Paar fingerlosen Unterhandschuhen aus Baumwolle geliefert, um den Komfort zu verbessern
 Einzigartige Formulierung der Gummimischung macht Handschuhe extrem flexibel

Chemikalienbeständig: Erfüllt die spezielle Eigenschaft 'RC' zum Schutz vor Säure, Öl, Ozon und extrem niedrigen Temperaturen

SEKTOREN

Selbstfahrend • Engineering und Fertigung • Öl, Gas, & Erneuerbare Energien • Lagerung, Transport, und Logistik



NORMEN



Class 3/RC

VORSICHT

**Enthält Latex, das allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.
 Enthält Beschleunigerchemikalien, die bei sensibilisierten Personen Hautreizungen und Kontaktdermatitis vom Typ IV verursachen können.**

ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555

VERPACKEN

1 Paar pro Beutel

Größe	Äußere Verpackung Barcode
8	3760245123267
9	3760245123274
10	3760245123281
11	3760245123298
12	3760245123304

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555