

**PRODUKTINFORMATION**

<b>Artikel Nummer</b>	<b>988</b>
<b>Farbe</b>	<b>Grau/Schwarz</b>
<b>Größbereich</b>	<b>6-11</b>
<b>Primärbeschichtungspolymer</b>	<b>Polyurethan</b>
<b>Griff</b>	<b>Polyurethan-Beschichtung</b>
	<b>B</b>
<b>Hitzebeständigkeit</b>	<b>Kontakt Hitze Stufe 1</b>

**EIGENSCHAFTEN**

**Auskleidung:** Das nahtlose Strickfutter mit 18 Gauge ist ultraleicht, atmungsaktiv und hochflexibel; Ultimativen Komfort zu jeder Zeit gewährleisten

**Schnittfest:** Erreicht Schnittstufe B gemäß EN388 zum Schutz bei Anwendungen mit mittlerem bis geringem Schnittrisiko

**Packen:** Die elastische Polyurethan-Handflächenbeschichtung ist flexibel und sehr strapazierfähig

**Hitzebeständig:** Hitzebeständig gegen Kontaktwärme Stufe 1, um die Eignung für reale Anwendungen zu erweitern

**Schließung:** Das elastische Strickhandgelenk sorgt für einen sicheren Sitz und hält die Hände frei von Schmutz und Ablagerungen

**Abriebfest:** Erzielt eine hervorragende Punktzahl für den Abrieb gemäß EN388:20016 und trägt dazu bei, Abfall zu reduzieren, der durch vorzeitige Abnutzung entsteht. Die dünne Polyurethanbeschichtung in Kombination mit der Spezialfaser bietet eine hervorragende Abriebleistung nach EN388 für eine längere Lebensdauer des Handschuhs und reduzierte Betriebskosten

**Primäres Beschichtungspolymer:** Polyurethan

**Passen:** Weiches, nahtloses Strickfutter bietet überragenden Komfort für dieses Schutzniveau



**SEKTOREN**

Selbstfahrend • Konstruktion & Versorgungsunternehmen • Engineering und Fertigung • Abfallwirtschaft und Kommunen

**NORMEN**

EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken: 3X42B  
EN 407 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer): X1XXXX  
EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe: Allgemeine Anforderungen



PPE CAT II



3X42B



X1XXXX



**VORSICHT**

**Kann Latex im elastischen Bündchen enthalten, das allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.**

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555

**ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG**

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

**VERPACKEN**

10 Paar pro Polybeutel  
100 Paar pro Etui  
30 Kisten pro Palette

**ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

Größe	Äußere Verpackung Barcode
6	05010699850447
7	05010699850454
8	05010699850461
9	05010699850478
10	05010699850485
11	05010699850492

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555