

**PRODUKTINFORMATION**

<b>Artikel Nummer</b>	CPD
<b>Farbe</b>	Grau/Schwarz
<b>Größenbereich</b>	6-12
<b>Primärbeschichtungspolymer</b>	Nitril
<b>Griff</b>	Mikroschaum Nitril
	D
<b>Hitzebeständigkeit</b>	Kontakt Hitze Stufe 1

**EIGENSCHAFTEN**

**Auskleidung:** Das nahtlose Strickfutter mit 18 Gauge ist ultraleicht, atmungsaktiv und hochflexibel; Ultimatives Komfort zu jeder Zeit gewährleisten

**Trösten:** Ultraleichter Liner, der ohne Zusatz von spröden Glasfasern oder Stahl entwickelt wurde; Gewährleistet die Sicherheit und den überragenden Komfort des Trägers bei längerem Gebrauch

**Einzigartiges Merkmal:** Eine flache Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger bietet zusätzlichen Schutz in einem Bereich, der sehr verschleißanfällig ist

**Hitzebeständig:** Hitzebeständig gegen Kontaktwärme Stufe 1, um die Eignung für reale Anwendungen zu erweitern

**Schnittfest:** Erreicht die Schnittstufe D gemäß EN388 zum Schutz bei Anwendungen mit hohem/sehr hohem Schnittrisiko

**Abriebfest:** Erreicht die maximale Punktzahl für die Abriebfestigkeit, wie in der europäischen Norm EN388 definiert

**Packen:** Die Handflächenbeschichtung ist mit Mikroschaumblasen angereichert, die die Beständigkeit gegen Öle erhöhen und den Grip in nassen und öligen Handhabungsumgebungen maximieren

**Primäres Beschichtungspolymer:** Nitril

**Passen:** Weiches, nahtloses Strickfutter bietet überragenden Komfort für dieses Schutzniveau  
Die Materialien biegen sich in Verbindung mit der natürlichen Bewegung der Hand



**EIGENSCHAFTEN**

**Einzigartiges Merkmal:** Taktile berührungsempfindliche Fingerspitzen ermöglichen es dem Träger, Touchscreen-Maschinen oder Touchscreen-Geräte präzise und ohne den Handschuh ausziehen zu können

**SEKTOREN**

Selbstfahrend • Konstruktion & Versorgungsunternehmen • Engineering und Fertigung • Öl, Gas, & Erneuerbare Energien • Abfallwirtschaft und Kommunen

**NORMEN**

EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken: 4X42D  
EN 407 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer): X1XXXX  
EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe: Allgemeine Anforderungen



PPE CAT II



4X42D



X1XXXX



Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555

**VORSICHT**

Kann Latex im elastischen Bündchen enthalten, das allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.

**ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

**ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG**

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

**VERPACKEN**

12 Paar pro Polybeutel  
48 Paar pro Karton  
50 Kisten pro Palette

Größe	Äußere Verpackung Barcode
6	05010699857972
7	05010699858030
8	05010699858047
9	05010699858054
10	05010699858061
11	05010699858078
12	05010699858085

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555