

PRODUKTINFORMATION

| | |
|-----------------------------------|--|
| Artikel Nummer | CFC |
| Farbe | Grau/Schwarz |
| Größenbereich | 6-12 |
| Primärbeschichtungspolymer | Nitril |
| Griff | Vollständige Sandy-Nitril-Beschichtung |
| | B |

EIGENSCHAFTEN

Trösten: Die Garnzusammensetzung wurde optimiert, um den Handschuh so flexibel wie möglich zu machen. Dies in Kombination mit einer Beschichtung, die in einem langen Forschungs- und Entwicklungsprozess entwickelt wurde, stellt sicher, dass die Ermüdung der Hände, die normalerweise mit vollbeschichteten Handschuhen verbunden ist, minimiert wird

Packen: Speziell für den Umgang mit staubigen Bedingungen entwickelt; Die vollständig beschichtete sandige Nitrilbeschichtung sorgt dafür, dass die Hände auch in den anspruchsvollsten Umgebungen sauber und sicher bleiben

Schnittfest: Erreicht Schnittstufe B gemäß EN388 zum Schutz bei Anwendungen mit mittlerem bis geringem Schnittisiko

Schließung: Das elastische Strickhandgelenk sorgt für einen sicheren Sitz und hält die Hände frei von Schmutz und Ablagerungen

Trösten: Das Atmungsaktive; Die superleichte Konstruktion des schnittfesten Innenschuhs sorgt jederzeit für ultimativen Komfort

Abriebfest: Erreicht die maximale Punktzahl für die Abriebfestigkeit, wie in der europäischen Norm EN388 definiert

Primäres Beschichtungspolymer: Nitril

Passen: Weiches, nahtloses Strickfutter bietet überragenden Komfort für dieses Schutzniveau
Der Handschuh wurde so konzipiert, dass er eng anliegt, um maximale Fingerfertigkeit bei den heikelsten Anwendungen zu gewährleisten



EIGENSCHAFTEN

Einzigartiges Merkmal: SilverClear-Handschuh® aus Silber; ein leistungsstarkes und bewährtes antimikrobielles Mittel, das Bakterien hemmt; Pilz- und Viruswachstum. Das Additiv schützt die Handschuhe vor mikrobiellem Wachstum, aber auch vor Schimmel und schlechten Gerüchen und verhindert so eine vorzeitige Materialdegradation und Verfärbung.

SEKTOREN

Selbstfahrend • Konstruktion & Versorgungsunternehmen • Engineering und Fertigung • Öl, Gas, & Erneuerbare Energien • Abfallwirtschaft und Kommunen

NORMEN

EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken: 4X42B
EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe: Allgemeine Anforderungen



PPE CAT II



4X42B



Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555

VORSICHT

Kann Latex im elastischen Bündchen enthalten, das allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

VERPACKEN

10 Paar pro Bündel
60 Paar pro Etui
48 Kisten pro Palette

| Größe | Äußere Verpackung Barcode |
|-------|---------------------------|
| 6 | 05010699858832 |
| 7 | 05010699858849 |
| 8 | 05010699858856 |
| 9 | 05010699858863 |
| 10 | 05010699858870 |
| 11 | 05010699858887 |
| 12 | 05010699858894 |

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555