

**PRODUKTINFORMATION**

<b>Artikel Nummer</b>	DPN
<b>Farbe</b>	Grau/Blau
<b>Größenbereich</b>	7-11
<b>Primärbeschichtungspolymer</b>	Nitril
<b>Griff</b>	Geschäumtes Nitril
	C
<b>Hitzebeständigkeit</b>	Kontakt Hitze Stufe 1

**EIGENSCHAFTEN**

**Abriebfest:** Maximale Abriebfestigkeit und verstärkter Daumenschritt erhöhen die Haltbarkeit und sorgen für Langlebigkeit

**Schnittfest:** Erreicht die Schnittstufe C gemäß EN388 zum Schutz bei Anwendungen mit hoher Schnittgefahr.

**Hitzebeständig:** Hitzebeständig gegen Kontaktwärme Stufe 1, um die Eignung für reale Anwendungen zu erweitern

**Packen:** Die geschäumte Nitrilbeschichtung leitet Öle und Flüssigkeiten von der Oberfläche des Handschuhs ab, um den Grip zu optimieren und jederzeit eine sichere Handhabung zu ermöglichen

**Schließung:** Das elastische Strickhandgelenk sorgt für einen sicheren Sitz und hält die Hände frei von Schmutz und Ablagerungen

**Primäres Beschichtungspolymer:** Nitril

**Einzigeartiges Merkmal:** Eine flache Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger bietet zusätzlichen Schutz in einem Bereich, der sehr verschleißanfällig ist  
Sanitized™ Handschuh mit einer antimikrobiellen Behandlung, die zusätzlichen Schutz vor schädlichen Bakterien und Pilzen bietet. Das Additiv schützt die Handschuhe vor mikrobiellem Wachstum; Geruchsneutral und bietet langanhaltenden Materialschutz.

**Passen:** Weiches, nahtloses Strickfutter bietet überragenden Komfort für dieses Schutzniveau



**EIGENSCHAFTEN**

**Abriebfest:** Erreicht die maximale Punktzahl für die Abriebfestigkeit, wie in der europäischen Norm EN388 definiert

**SEKTOREN**

Selbstfahrend • Konstruktion & Versorgungsunternehmen • Engineering und Fertigung • Lagerung, Transport, und Logistik

**NORMEN**

EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken: 4X42C  
EN 407 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer): X1XXXX  
EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe: Allgemeine Anforderungen



4X42C

X1XXXX

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555

**VORSICHT**

Kann Latex im elastischen Bündchen enthalten, das allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.

**ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

**ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG**

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

**VERPACKEN**

1 Paar pro Papierbänderole  
40 Paar pro Karton  
40 Kisten pro Palette

Größe	Äußere Verpackung Barcode
7	05010699842640
8	05010699842657
9	05010699842664
10	05010699842671
11	05010699842688

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555