

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nummer	PHYC3
Farbe	Orange/Schwarz
Größenbereich	6-11
Primärbeschichtungspolymer	Nitril
Griff	Mikroschaum Nitril
	C

EIGENSCHAFTEN

Auskleidung: Das nahtlose Strickfutter mit 18 Gauge ist ultraleicht, atmungsaktiv und hochflexibel; Ultimativen Komfort zu jeder Zeit gewährleisten

Einzigartiges Merkmal: Die hydrophobe Lösung, die durch einen intensiven Waschprozess aufgetragen wird; ermöglicht eine umfassende und robuste 3-dimensionale wasserabweisende Leistung bei nassen und herausfordernden Bedingungen bei maximaler Atmungsaktivität

Silikonfrei: Der Handschuh wurde silikonfrei hergestellt, um Silikonverunreinigungen bei der Arbeit in Lackier-, Klebe- und Produktinspektionsprozessen in der Maschinenbau-, Fertigungs- und Glasindustrie zu beseitigen.

Schnittfest: Erreicht die Schnittstufe C gemäß EN388 zum Schutz bei Anwendungen mit hoher Schnittgefahr.

Mechanischer Gefahrenschutz: Hergestellt aus einem technisch technischen Garn; Der Innenschuh erreicht in allen Kategorien hervorragende EN388-Noten

Flexibilität: Strategisch konzipiert, um ein optimales Maß an Flexibilität und Komfort zu bieten, ohne den Schutz zu beeinträchtigen

Schließung: Das elastische Strickhandgelenk sorgt für einen sicheren Sitz und hält die Hände frei von Schmutz und Ablagerungen

Abriebfest: Erreicht die maximale Punktzahl für die Abriebfestigkeit, wie in der europäischen Norm EN388 definiert



EIGENSCHAFTEN

Packen: Die Handflächenbeschichtung ist mit Mikroschaumblasen angereichert, die die Beständigkeit gegen Öle erhöhen und den Grip in nassen und öligen Handhabungsumgebungen maximieren

Primäres Beschichtungspolymer: Nitril

Passen: Weiches, nahtloses Strickfutter bietet überragenden Komfort für dieses Schutzniveau. Der Handschuh wurde so konzipiert, dass er eng anliegt, um maximale Fingerfertigkeit bei den heikelsten Anwendungen zu gewährleisten

SEKTOREN

Selbstfahrend • Konstruktion & Versorgungsunternehmen • Engineering und Fertigung • Öl, Gas, & Erneuerbare Energien • Abfallwirtschaft und Kommunen

NORMEN

EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken: 4X43C
EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe: Allgemeine Anforderungen

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555



4X43C

VORSICHT

Kann Latex im elastischen Bündchen enthalten, das allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.

ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

VERPACKEN

6 Paar pro Papierbanderole
60 Paar pro Etui
50 Kisten pro Palette

Größe	Äußere Verpackung Barcode
6	05010699850331
7	05010699850348
8	05010699850355
9	05010699850362
10	05010699850379
11	05010699850386

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555