

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nummer	920
Farbe	Blau
Größenbereich	10-11
Primärbeschichtungspolymer	Nitril
Griff	Flaches Nitril, vollflächig beschichtet
	C
Hitzebeständigkeit	Kontakt Hitze Stufe 1

EIGENSCHAFTEN

Hitzebeständig: Hitzebeständig gegen Kontaktwärme Stufe 1, um die Eignung für reale Anwendungen zu erweitern

Schnittfest: Erreicht die Schnittstufe C gemäß EN388 zum Schutz bei Anwendungen mit hoher Schnittgefahr. Der nitrilbeschichtete Kevlar-Filz®, der die Hand überspannt, bietet hervorragenden Schutz vor Abrieb, Schnitten, Hängenbleiben und Einstichen

Packen: Die Beschichtung bietet einen hervorragenden Schutz gegen Öle, Flüssigkeiten und Fette bei gleichzeitiger Beibehaltung einer hervorragenden Trockenhaftung. Angeraute Oberfläche an der Hand für einen sichereren Umgang mit nassen und trockenen Gegenständen

Primäres Beschichtungspolymer: Nitril

Schließung: Sicherheitsmanschette aus Nitril. Bietet zusätzlichen Schutz für den Handgelenkbereich

Abriebfest: Erreicht die maximale Punktzahl für die Abriebfestigkeit, wie in der europäischen Norm EN388 definiert

SEKTOREN

Selbstfahrend • Engineering und Fertigung



NORMEN

EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken: 4X23C

EN 407 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer): X1XXXX

EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe: Allgemeine Anforderungen

Geprüft nach der europäischen Norm EN407:2020



4X23C



X1XXXX



ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555

VERPACKEN

1 Paar pro Polybeutel
48 Paar pro Etui
50 Kisten pro Palette

Größe**Äußere Verpackung Barcode****11****05010699817648****Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555**