

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nummer	876X
Farbe	Schwarz
Größenbereich	8-10
Typisches Gewicht	58.00 g
Primärbeschichtungspolymer	Neopren
Griff	Spezialisierte Handfläche
Abriebgrad	3

EIGENSCHAFTEN

Produktspezifisch: 25,3 % Reduzierung der Durchlässigkeit des Mittelfrequenzbereichs (25 Hz – 200 Hz) 40,3 % Reduzierung der Durchlässigkeit des Hochfrequenzbereichs (200 Hz – 1.250 Hz)

Fingerfertigkeit: Im Gegensatz zu anderen Aufprallhandschuhen ermöglicht Tremor-Low™ dem Träger ein höheres Maß an Fingerfertigkeit

Trösten: Der offene Rücken lässt die Hände atmen und hält sie kühl und bequem

Schließung: Das elastische Strickhandgelenk sorgt für einen sicheren Sitz und hält die Hände frei von Schmutz und Ablagerungen

Trösten: Die nahtlose Konstruktion wird die Hände nicht reizen

Abriebfest: Erzielt eine hervorragende Punktzahl für den Abrieb gemäß EN388:20016 und trägt dazu bei, Abfall zu reduzieren, der durch vorzeitige Abnutzung entsteht

SEKTOREN

Selbstfahrend • Konstruktion & Versorgungsunternehmen • Engineering und Fertigung



NORMEN

TRH 0.596

TRM 0.746

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards



PPE CAT II



3142X



ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

VERPACKEN

1 Paar pro Polybeutel
12 Paar pro Karton
72 Kartons pro Palette

Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0333 320 8550 oder an das technische Team un-

Größe	Äußere Verpackung Barcode
8	05010699859211
9	05010699859228
10	05010699859235

Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0333 320 8550 oder an das technische Team un-