

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	342
Color	Azul
Tamaños	7,9,11
Recubrimiento primario Polímero	Nitrilo
Agarre	Granular
Forro	Engranar

CARACTERÍSTICAS

Resistencia Química: Alcanza una resistencia química de tipo A según la norma EN ISO 374-1, para la protección contra al menos 6 productos químicos diferentes.

Forro: Forro de algodón cepillado entrelazado

Resistente a la abrasión: Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

Longitud: 64 cm

La manga proporciona una protección adicional contra salpicaduras en los brazos

Agarre: Superficie granular antideslizante en la mano para mejorar los niveles de agarre

Resistente a los productos químicos: Proporciona protección contra muchos disolventes alifáticos, aceites, grasas y lubricantes

Recubrimiento primario Polímero: Nitrilo

EN ISO 374-5 Protección: Cumple los requisitos de la norma EN ISO 374-5 sobre protección contra bacterias y hongos

En forma: Diseño de cobertura total y forma precurvada para una comodidad máxima y una protección óptima

SECTORES

Fabricación y preparación de alimentos • Limpieza • Gestión de residuos y autoridad local



NORMAS



0598



JKLMPT



4111X



X1XXXX



PRECAUCIÓN

Contiene productos químicos aceleradores que pueden causar irritación de la piel de tipo IV y dermatitis de contacto en personas sensibilizadas.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

EMBALAJE

1 par por bolsa
36 pares por caja
12 cajas por palet

Talla **Código de barras del embalaje exterior**

7 **05010699849984**

9 **05010699849991**

11 **05010699827067**

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555