

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nummer	8019
Farbe	Grün
Größenbereich	One Size
Primärbeschichtungspolymer	Unbeschichtet
Griff	Unbeschichtet
	C
Hitzebeständigkeit	Kontakt Hitze Stufe 1

EIGENSCHAFTEN

Schnittfest: Erreicht die Schnittstufe C gemäß EN388 zum Schutz bei Anwendungen mit hoher Schnittgefahr.

Abriebfest: Erzielt einen hervorragenden Abriebwert gemäß der europäischen Norm EN388

Hitzebeständig: Hitzebeständig gegen Kontaktwärme Stufe 1, um die Eignung für reale Anwendungen zu erweitern

SEKTOREN

Selbstfahrend • Konstruktion & Versorgungsunternehmen • Engineering und Fertigung • Öl, Gas, & Erneuerbare Energien • Abfallwirtschaft und Kommunen

NORMEN

EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken, Bewertung: 2X42C

EN 407 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer), Bewertung: X1XXXX

EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe: Allgemeine Anforderungen



PPE CAT II



2X42C



X1XXXX



VORSICHT

Kann Latex im elastischen Bündchen enthalten, das allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.

ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

VERPACKEN

6 Hüllen pro Polybeutel
24 Hüllen pro Karton
50 Karton pro Palette

ÄUSZERE VERPACKUNG BARCODE

05010699858160

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555