

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nummer	PECT
Farbe	Grün/Schwarz
Größenbereich	6-12
Primärbeschichtungspolymer	Nitril
Griff	Geschäumtes Nitril
	F
Hitzebeständigkeit	Kontakt Hitze Stufe 1

EIGENSCHAFTEN

Schnittfest: Der ultraleichte 18-Gauge-Liner erreicht die maximal erreichbare Schnittfestigkeit gemäß EN388:2016 und eine hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit.

Umwelt: Jeder Handschuh enthält mindestens 13 % recyceltes Material (rPET)

Einzigartiges Merkmal: Eine flache Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger bietet zusätzlichen Schutz in einem Bereich, der sehr verschleißanfällig ist

Auskleidung: Das nahtlose Strickfutter mit 18 Gauge ist ultraleicht, atmungsaktiv und hochflexibel; Ultimativen Komfort zu jeder Zeit gewährleisten

Hitzebeständig: Hitzebeständig gegen Kontaktwärme Stufe 1, um die Eignung für reale Anwendungen zu erweitern

Schnittfest: Erreicht die Schnittstufe F gemäß EN388 für den Schutz bei Anwendungen mit der höchsten Schnittgefährdung

Abriebfest: Erreicht die maximale Punktzahl für die Abriebfestigkeit, wie in der europäischen Norm EN388 definiert

Primäres Beschichtungspolymer: Nitril

Umwelt: Futter aus recyceltem PET



EIGENSCHAFTEN

Einzigartiges Merkmal: Taktile berührungsempfindliche Fingerspitzen ermöglichen es dem Träger, Touchscreen-Maschinen oder Touchscreen-Geräte präzise und ohne den Handschuh ausziehen zu können
Die hydrophobe Lösung; das durch einen intensiven Waschprozess aufgetragen wird; ermöglicht eine umfassende und robuste 3-dimensionale wasserabweisende Leistung bei nassen und herausfordernden Bedingungen bei maximaler Atmungsaktivität

SEKTOREN

Selbstfahrend • Konstruktion & Versorgungsunternehmen • Engineering und Fertigung • Öl, Gas, & Erneuerbare Energien • Abfallwirtschaft und Kommunen

NORMEN

EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken: 4X44F
EN 407 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer): X1XXXX
EN ISO 21420:2020: Schutzhandschuhe: Allgemeine Anforderungen

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555



PPE CAT II



4X44F



X1XXXX



VORSICHT

Kann Latex im elastischen Bündchen enthalten, das allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.

ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

VERPACKEN

10 Paar pro Bündel
60 Paar pro Etui
60 Kisten pro Palette

Größe	Äußere Verpackung Barcode
6	05010699859648
7	05010699859655
8	05010699859662
9	05010699859679
10	05010699859686
11	05010699859693
12	05010699999290

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555