

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nummer	7566
Farbe	Gelb
Größenbereich	11
Hitzebeständigkeit	Kontakt Hitze Stufe 3
Griff	Unbeschichtet

EIGENSCHAFTEN

Hitzebeständig: Stufe 3 für Kontaktwärme; hält Temperaturen von 350°C stand

Schnittfest: Erreicht die Schnittstufe C gemäß EN388 zum Schutz bei Anwendungen mit hoher Schnittgefahr. Kevlar® bietet erhöhten Schutz vor Schnitten; Schnitte und Abschürfungen; bei gleichzeitiger Beibehaltung eines hohen Maßes an Fingerfertigkeit für den Träger

Hitzebeständig: 100 % Kevlar-Aramidfaser® bietet eine erhöhte Hitzebeständigkeit

Trösten: Weiche Kevlar-Fasern® und eine nahtlose Konstruktion reizen die Arme nicht; auch bei langer Beanspruchung

Abriebfest: Erzielt einen hervorragenden Abriebwert gemäß der europäischen Norm EN388

SEKTOREN

Engineering und Fertigung

NORMEN



0598



2X41C



43432X



ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

VERPACKEN

1 Paar pro Polybeutel
36 Paar pro Karton
10 Kartons pro Palette

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

ÄUSZERE VERPACKUNG BARCODE

05010699814937

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555