

**PRODUKTINFORMATION**

Artikel Nummer	7564
Farbe	Gelb
Größenbereich	11
Hitzebeständigkeit	Kontakt Hitze Stufe 3
Griff	Unbeschichtet

**EIGENSCHAFTEN**

**Hitzebeständig:** Stufe 3 für Kontaktwärme; hält Temperaturen von 350°C stand

**Schnittfest:** Erreicht die Schnittstufe C gemäß EN388 zum Schutz bei Anwendungen mit hoher Schnittgefahr. Kevlar® bietet erhöhten Schutz vor Schnitten; Schnitte und Abschürfungen; bei gleichzeitiger Beibehaltung eines hohen Maßes an Fingerfertigkeit für den Träger

**Hitzebeständig:** 100 % Kevlar-Aramidfaser® bietet eine erhöhte Hitzebeständigkeit

**Trösten:** Weiche Kevlar-Fasern® und eine nahtlose Konstruktion reizen die Arme nicht; auch bei langer Beanspruchung

**Abriebfest:** Erzielt einen hervorragenden Abriebwert gemäß der europäischen Norm EN388

**SEKTOREN**

Engineering und Fertigung

**NORMEN**



0598



2X41C



43432X



**ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG**

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

**VERPACKEN**

1 Paar pro Polybeutel  
36 Paar pro Karton  
12 Kartons pro Palette

**ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

**ÄUSZERE VERPACKUNG BARCODE**

05010699810823

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555