

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nummer	CTH310
Größenbereich	10/L
Hitzebeständigkeit	Kontakt Hitze Stufe 2
Griff	Unbeschichtet

EIGENSCHAFTEN

Hitzebeständig: Getestet nach Stufe 2 (bis zu 250 °C) für Kontaktwärme gemäß EN407

Mechanischer Gefahrenschutz: Die Außenhülle aus schwerem Frottee-Baumwollgewebe bietet guten mechanischen Schutz

Trösten: Naturfasern sorgen für hohen Tragekomfort

Hitzebeständig: Bietet eine gute Isolierung gegen Hitze

Abriebfest: Erzielt einen hervorragenden Abriebwert gemäß der europäischen Norm EN388

SEKTOREN

Engineering und Fertigung • Lebensmittelherstellung und -zubereitung

NORMEN



2231X

X2XXXX

ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.



VERPACKEN

1 Paar pro Polybeutel
50 Paar pro Karton
14 Kartons pro Palette

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

ÄUSZERE VERPACKUNG BARCODE

05010699823847