



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	GH700
Tamaños	7-12
Recubrimiento primario Polímero	Látex
Agarre	Látex doble
Resistencia al calor	Nivel de calor de contacto 2
	Contacto Frío Nivel 2
Nivel de abrasión	2

CARACTERÍSTICAS

Agarre: Utiliza dos capas de revestimiento de látex para proporcionar una superficie resistente al agua en el dorso de la mano

El recubrimiento de látex arenoso ha sido desarrollado específicamente para resistir la abrasión, al tiempo que mantiene un excelente agarre y destreza

Forro: El suave forro térmico de punto mantiene las manos excepcionalmente calientes

Contacto frío: Proporciona un rendimiento de contacto en frío de nivel 2 según la norma EN 511

Resistencia al calor: Alcanza el nivel 2 para el calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 250 °C

Resistente a cortes: Alcanza el nivel de corte 2 según la norma EN388, para protección en aplicaciones con riesgo de corte medio/bajo

En forma: Elástico en la muñeca para un ajuste seguro

Resistencia a la abrasión: Alcanza el nivel 2 de resistencia a la abrasión según la norma europea EN 388

Flexibilidad: Diseñado estratégicamente para ofrecer niveles ideales de flexibilidad y comodidad sin comprometer la protección

Polímero de revestimiento primario: Látex



SECTORES

Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Almacenaje, Transporte, y Logística • Gestión de residuos y autoridad local

NORMAS

Guantes de protección contra riesgos mecánicos EN 388: 2232X

Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego) EN 407: X2XXXXX

Guantes de protección contra el frío EN 511: X2X

Guantes de protección EN ISO 21420:2020: Requisitos generales



PPE CAT II



2232X



X2XXXXX



X2X



PRECAUCIÓN

Contiene látex que puede causar reacciones alérgicas, incluida una respuesta anafiláctica.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacenar en condiciones secas, alejadas de la luz solar directa y del calor extremo. Se recomienda conservar el embalaje para referencia. Siempre inspeccione los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

EMBALAJE

6 pares por bolsa de polietileno
60 pares por caja

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deseche el producto de manera responsable conforme a las normativas locales.

Talla	Código de barras del embalaje exterior
7	05010699998231
8	05010699998224
9	05010699998217
10	05010699998200
11	05010699998194
12	05010699998187

TENGA EN CUENTA:

Debido al forro interior de vellón, se recomienda elegir una talla más al pedir este producto.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555