

INFORMATION

Référence	PEL
Couleur	Vert/Bleu
Tailles	5-12
Polymère d'embalage primaire	Latex
Poignée	Revêtement en latex sablonneux
Niveau d'abrasion	2

CARACTÉRISTIQUES

Environnemental: Chaque gant contient un minimum de 22 % de matériaux recyclés (rPET)

Poignée: Le revêtement en latex sablonneux a été spécialement développé pour résister à l'abrasion ; tout en maintenant une adhérence et une dextérité supérieures

Spécifique au produit: La plus large gamme de tailles : les Polyflex Eco L et N sont disponibles de la taille 5 à la taille 12 pour garantir la protection des porteurs de toutes tailles ; de XXS à XXXL

Résistant à l'abrasion: Atteint un excellent score d'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388. Offre une excellente durabilité sous une contrainte mécanique intense

Fermeture: Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

Polymère de revêtement primaire: Latex

Caractéristique unique: Gant SilverClear® formulé à partir d'argent ; un agent antimicrobien puissant et éprouvé qui inhibe les bactéries ; croissance fongique et virale. L'additif protégera les gants de la croissance microbienne mais aussi des moisissures et des mauvaises odeurs, évitant ainsi la dégradation et la décoloration prématurées des matériaux.

Confort: Polyflex Eco établit une nouvelle norme en matière de confort et de dextérité dans l'industrie



SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport, et logistique • Gestion des déchets et collectivités locales

NORMES

Gants de protection contre les risques mécaniques EN 388 : 2131X
Gants de protection EN ISO 21420:2020 : Exigences générales



PPE CAT II



2131X



ATTENTION

Contient du latex qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

10 paires par bande de papier
60 paires par carton
84 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
5	05010699858917
6	05010699858924
7	05010699858931
8	05010699858948
9	05010699858955
10	05010699858962
11	05010699858979
12	05010699858986

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555