

**INFORMACIÓN DE PRODUCTO**

<b>Número de artículo</b>	PHYC3
<b>Color</b>	Naranja/Negro
<b>Tamaños</b>	6-11
<b>Recubrimiento primario Polímero</b>	Nitrilo
<b>Agarre</b>	Microespuma de nitrilo
	C

**CARACTERÍSTICAS**

**Forro:** El forro de punto sin costuras de calibre 18 es ultraligero, transpirable y muy flexible, lo que garantiza la máxima comodidad en todo momento

**Característica única:** La solución hidrofóbica, que se aplica mediante un proceso de lavado intensivo, proporciona un rendimiento tridimensional completo y resistente al agua en condiciones húmedas y difíciles, al tiempo que mantiene la máxima transpirabilidad

**Sin silicona:** El guante se ha fabricado sin silicona para eliminar la contaminación por silicona durante los procesos de pintura, pegado e inspección de productos en las industrias de ingeniería, fabricación y vidrio

**Resistente a cortes:** Alcanza el nivel de corte C según la norma EN388, para protección en aplicaciones con alto riesgo de corte

**Protección contra riesgos mecánicos:** Fabricado con un hilo de ingeniería técnica, el forro obtiene excelentes puntuaciones EN388 en todas las categorías

**Flexibilidad:** Diseñado estratégicamente para ofrecer niveles óptimos de flexibilidad y comodidad sin comprometer la protección

**Cierre:** La muñequera elástica de punto proporciona un ajuste seguro y mantiene las manos libres de suciedad y residuos

**Resistente a la abrasión:** Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388



**CARACTERÍSTICAS**

**Agarre:** El revestimiento de la palma está impregnado de burbujas de microespuma que aumentan la resistencia a los aceites y maximizan el agarre en entornos húmedos y aceitosos

**Recubrimiento primario Polímero:** Nitrilo

**En forma:** El suave forro de punto sin costuras proporciona una comodidad superior para este nivel de protección. El guante ha sido diseñado para ajustarse perfectamente y proporcionar la máxima destreza en las aplicaciones más delicadas

**Medioambiental:** Guantes suministrados en bandas de papel

**SECTORES**

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Petróleo, gas, y energías renovables • Gestión de residuos y autoridad local

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

**NORMAS**

Guantes de protección contra riesgos mecánicos EN 388:  
4X43C  
Guantes de protección EN ISO 21420:2020: Requisitos  
generales



PPE CAT II



4X43C

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

**EMBALAJE**

1 par por banda de papel  
10 pares por fajo de papel  
60 pares por caja  
50 cajas por palé

**PRECAUCIÓN**

Puede contener látex en el manguito elástico que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

**INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN**

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Talla	Código de barras del embalaje exterior
6	05010699850331
7	05010699850348
8	05010699850355
9	05010699850362
10	05010699850379
11	05010699850386

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555