



**INFORMATION**

Référence	GH500
Polymère d'endrobage primaire	Polyuréthane
Poignée	Revêtement en polyuréthane
	E

**CARACTÉRISTIQUES**

**Résistant aux coupures:** Atteint le niveau de coupure E selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à risque de coupure très élevé

**Poignée:** Le revêtement de la paume en polyuréthane offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion et une excellente adhérence

**Fermeture:** Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

**Polymère de revêtement primaire:** Polyuréthane

**Résistant à l'abrasion:** Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

**SECTEURS**

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Pétrole, gaz, et énergies renouvelables • Entreposage, transport, et logistique • Gestion des déchets et collectivités locales

**NORMES**



4X43E

**ATTENTION**

Peut contenir du latex dans le poignet élastiqué, ce qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réaction anaphylactique.



**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE**

À conserver au sec, à l'abri du soleil et des températures extrêmes. Conservez l'emballage et vérifiez les gants avant chaque utilisation.

**CONDITIONNEMENT**

12 paires par sachet plastique  
144 paires par carton  
24 cartons par palette

**INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE**

Jetez de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

**EMBALLAGE EXTÉRIEUR**



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
7	5010699545565
8	5010699545572
9	5010699545589
10	5010699545596
11	5010699545602

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
7	05010699859150
8	05010699859167
9	05010699859174
10	05010699859181
11	05010699859198

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555