

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	LR143DP
Color	Rojo/Gris
Tamaños	One Size
Recubrimiento primario Polímero	N/A
Agarre	Cuero de primera calidad
Nivel de abrasión	4

CARACTERÍSTICAS

Resistente a cortes: Alcanza el nivel de corte C según la norma EN388, para protección en aplicaciones con alto riesgo de corte

Resistente a la abrasión: El cuero de doble grosor en la palma ofrece mayor durabilidad y seguridad, y excelentes resultados en cuanto a resistencia a la abrasión. Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

Cierre: El puño de seguridad elástico mantiene el guante en su sitio y garantiza un ajuste seguro

SECTORES

Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura

NORMAS

Guantes protectores EN 388 contra riesgos mecánicos, puntuación: 4X44C
EN ISO 21420:2020 Guantes protectores: Requisitos generales



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

EMBALAJE

10 pares por bolsa de polietileno
60 pares por caja
27 cajas por palet

CÓDIGO DE BARRAS DEL EMBALAJE EXTERIOR

05010699820709



PPE CAT II



4X44C



Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555