

INFORMATION

Référence	LR143DP
Couleur	Rouge/Gris
Tailles	Taille unique
Polymère d'enrobage primaire	N/A
Poignée	Cuir de qualité supérieure
Niveau d'abrasion	4

CARACTÉRISTIQUES

Résistant aux coupures: Atteint le niveau de coupure C selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à haut risque de coupure.

Résistant à l'abrasion: Le cuir double épaisseur sur la paume offre une durabilité et une sécurité accrues, ainsi que d'excellents scores d'abrasion. Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

Fermeture: Le poignet de sécurité élastique maintient le gant en place et assure un ajustement sûr

SECTEURS

Construction et services publics • Ingénierie et fabrication

NORMES

Gants de protection EN 388 contre les risques mécaniques, Score : 4X44C EN ISO 21420:2020 Gants de protection : Exigences générales



4X44C



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

10 paires par sac en polyéthylène
60 paires par carton
27 cartons par palette

CODE-BARRES DE L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

05010699820709

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555