

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	DFAL21
Color	Gris/Negro
Tamaños	6-12
Recubrimiento primario Polímero	Poliuretano
Agarre	Recubrimiento de poliuretano
Puntuación de corte	F

CARACTERÍSTICAS

Resistente a cortes: El forro ultraligero de calibre 2.1 alcanza los niveles máximos de resistencia al corte según la norma EN388:2016, así como una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro.

Alcanza el nivel de corte F según la norma EN388, para protección en aplicaciones con el mayor riesgo de corte

Ultraligero: Gracias al uso de tecnología punta, Dyflex Air Lite es nuestro producto resistente a los cortes más ligero hasta la fecha.

Característica única: EN 16350:2014 – Cumple los requisitos de EN 1149-2:1997, Para guantes de protección disipativos electrostáticos, Resistencia vertical: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$
Las yemas de los dedos compatibles con pantallas táctiles permiten al usuario utilizar máquinas o dispositivos con pantalla táctil con precisión y sin necesidad de quitarse los guantes

El refuerzo plano de nitrilo entre el pulgar y el índice ofrece protección adicional en una zona muy susceptible al desgaste

Resistencia a la abrasión: Alcanza el nivel 2 de resistencia a la abrasión según la norma europea EN 388

Polímero de revestimiento primario: Poliuretano

SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Almacenaje, Transporte, y Logística



NORMAS

Guantes de protección contra riesgos mecánicos EN 388: 2X42F

Guantes de protección EN 16350:2014: Propiedades electrostáticas

Guantes de protección EN ISO 21420:2020: Requisitos generales



2X42F

PRECAUCIÓN

Puede contener látex en el puño elástico, lo que puede causar reacciones alérgicas, incluida una respuesta anafiláctica.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en condiciones secas, alejadas de la luz solar directa y del calor extremo. Conservar el embalaje para futuras referencias. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deseche el producto de manera responsable de acuerdo con las normativas locales.

EMBALAJE

1 par por banda de papel
12 pares por paquete
48 pares por caja

Talla	Código de barras del embalaje exterior
6	05010699997968
7	05010699997951
8	05010699997944
9	05010699997937
10	05010699997920
11	05010699997913
12	05010699997906

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555