

INFORMATION

Référence	DFN24
Couleur	Vert/Noir
Tailles	6-12
Polymère d'embalage primaire	Nitrile
Poignée	Micromousse Nitrile
Note de coupure	F

CARACTÉRISTIQUES

Technologie des revêtements: La doublure tricotée sans couture de calibre 24 est le fruit de nombreuses années de recherche et développement : elle offre des performances optimales grâce à l'utilisation de fils aussi fins que possible. Elle reste douce et confortable, tout en étant notre fil le plus fin à ce jour.

Résistant aux coupures: Atteint le niveau de coupure F selon la norme EN388, pour la protection dans les applications présentant les risques de coupure les plus élevés. Le DFN24 est le leader du marché en tant que premier gant 24gg conçu pour répondre au niveau de protection contre les coupures F de la norme EN 388

Environnement: Gants fournis dans des bandes de papier

Poignée: Le revêtement de la paume est infusé de bulles de micromousse, augmentant la résistance aux huiles et maximisant l'adhérence dans les environnements de manipulation humides et huileux

Résistant à l'abrasion: Obtient un score exceptionnel pour l'abrasion tel que défini dans la norme EN388:20016, ce qui contribue à réduire les déchets créés par la mise au rebut prématurée due à l'usure précoce

Environnemental: Chaque gant contient au moins 10 % de matériaux recyclés (rPET)

Caractéristique unique: Le renfort plat en nitrile entre le pouce et l'index offre une protection supplémentaire dans une zone très sensible à l'usure. Le bout des doigts tactiles permet à l'utilisateur d'utiliser des machines à écran tactile ou des appareils à écran tactile avec précision et sans avoir besoin de retirer le gant

Polymère de revêtement primaire: Nitrile



SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Pétrole, gaz, et énergies renouvelables

NORMES

Gants de protection EN 388 contre les risques mécaniques EN ISO 21420:2020 Gants de protection : Exigences générales



PPE CAT II



3X31F



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des températures extrêmes. Garder l'emballage pour référence. Inspecter toujours les gants avant utilisation et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez le produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

CONDITIONNEMENT

1 paire par bande en papier
12 paires par lot de bandes en papier
48 paires par carton

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699997760
7	05010699997753
8	05010699997746
9	05010699997739
10	05010699997722
11	05010699997715
12	05010699997708

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555